

全自動L型シュリンク包装機

操作性と安全性を両立した汎用モデル登場!

コンパクトeシリーズ

- ◎ ヒートバーによる安定した溶断シール
- ◎ 無駄が無くシンプル構造で省スペース
- ◎ 操作もシンプルで扱いやすい
- ◎ シール部フルカバーで安全性を確保

全自動L型シーラー

SSJ-4550



シュリンクトンネル

STJ-3570



- ◎ 高効率熱循環で省エネを実現
- ◎ 待機中スタンバイボタンで更に省エネ
- ◎ 無駄を排除したコンパクトボディー

仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

大型商品には **SSJ-5560, STJ-4570** がおすすめ

◎ 安心・安全のMade in JAPAN (国内生産機)!

◎ 安定性抜群のL型ヒートシールバー!!

◎ コンパクト設計で設置場所に困りません!!

◎ トンネルヒーター高効率化で省エネを実現!!

全自動 L型シーラー		SSJ-4550型	SSJ-5560型
シールサイズ	縦	450mm	550mm
	横	500mm	600mm
被包装物最大サイズ	縦	90~330mm	90~430mm ※製品の高さにより異なります。
	横	100~450mm	100~550mm ※製品の高さにより異なります。
	高さ	20~100mm	20~100mm
フィルム最大幅		500mm	600mm
電 源		三相200V 50/60Hz 2kw	
エアー源		ドライコンプレッサーエアー 0.5 Mpa	
機械サイズ		1635 × 840 × h1450mm	1775 × 1370 × h1450mm
コンベアー高さ		830~860mm (アジャストフット)	
処 理 能 力		MAX 20パック / 分	
商品検知センサー		水平方向 透過型光電センサー	
商品幅調節		手動ハンドル式	
商品高さ調節		手動ハンドル式	
前側余白調節		デジタルタイマー設定	
後側余白調節		デジタルタイマー設定	
スピード調節巻き取り装置		ボリューム式コントローラー	
シール温度調節		デジタル温度調節器 - SSR制御(縦、横個別設定)	
シール時間調節		デジタルタイマー設定	
安全カバー等		シール部全体、機械後面下部、機械前面上部下部に開閉式カバー	
		商品挟み(シールバー)感知	



SSJ-4550型

シュリンクトンネル		STJ-3570型	STJ-4570型
出入り口サイズ	幅	350mm	450mm
	高さ	250mm	240mm
トンネル長さ		700mm	700mm
コンベアー高さ		800~860mm	830~880mm
機械サイズ		900(1000) × 600 × h1382mm	900(1000) × 704 × h1445mm
電 源		三相200V 50/60Hz	
ヒーター容量		4.5KW シーズヒーター	6.0KW シーズヒーター
プロワ		0.2KW	
コンベアモーター		40W	
コンベアー スピード調節		ボリューム調節 2~15m/分	ボリューム調節 2.7~16m/分
温度調節		デジタル温度調節 (室温~180℃)	

本 社 〒166-0013 東京都杉並区堀ノ内1-7-23
TEL.03-3313-8431 FAX.03-3318-4791 E-mail macpac@seikosan.com

導入事例はこちらから



製品情報はこちら

● 販売代理店

大阪営業所

〒577-0015
大阪府東大阪市長田2-12-15
TEL.06-6743-6201
FAX.06-6789-9390
E-mail osaka@seikosan.com

福岡営業所

〒812-0016
福岡市博多区博多駅南4-18-14
TEL.092-452-2600
FAX.092-452-2610
E-mail fukuoka@seikosan.com

香取テクニカルセンター

〒287-0101
千葉県香取市高萩939番1
TEL.0478-75-3336
FAX.0478-75-3809
E-mail macpac@seikosan.com